



# Hadicové spony provedení Gemi SX9

- Šnekové hadicové spony, dotahování šroubem se šestihranem SW7
- Provedení W2 - nerezový pásek, chromátovaný domeček a šroub
- Provedení W4 - kompletně vyrobeno z nerezové oceli
- Určeno zejména pro připevnění hadic v průmyslu s vysokými nároky na kvalitu spoje

Provedení	Médium	
nerezová ocel W2/W4	různé	50

## Hadicové spony GEMI, SX9 – provedení W2

Rozsah	Šířka pásku	Tloušťka pásku	⬡ SW	Obj. č.
8-12	9	0,6	7	SX92-012
10-16	9	0,6	7	SX92-016
12-20	9	0,6	7	SX92-020
16-27	9	0,6	7	SX92-027
20-32	9	0,6	7	SX92-032
25-40	9	0,6	7	SX92-040
30-45	9	0,6	7	SX92-045
32-50	9	0,6	7	SX92-050
40-60	9	0,6	7	SX92-060
50-70	9	0,6	7	SX92-070
60-80	9	0,6	7	SX92-080
70-90	9	0,6	7	SX92-090
80-100	9	0,6	7	SX92-100
90-110	9	0,6	7	SX92-110
100-120	9	0,6	7	SX92-120
110-130	9	0,6	7	SX92-130
120-140	9	0,6	7	SX92-140
130-150	9	0,6	7	SX92-150
140-160	9	0,6	7	SX92-160



**NOVÉ!**  
**NOVÉ!**  
**NOVÉ!**  
**NOVÉ!**  
**NOVÉ!**  
**NOVÉ!**

## Hadicové spony GEMI, SX9 – provedení W4

Rozsah	Šířka pásku	Tloušťka pásku	⬡ SW	Obj. č.
8-12	9	0,6	7	SX94-012
10-16	9	0,6	7	SX94-016
12-20	9	0,6	7	SX94-020
16-27	9	0,6	7	SX94-027
20-32	9	0,6	7	SX94-032
25-40	9	0,6	7	SX94-040
32-50	9	0,6	7	SX94-050
40-60	9	0,6	7	SX94-060
50-70	9	0,6	7	SX94-070
60-80	9	0,6	7	SX94-080
70-90	9	0,6	7	SX94-090
80-100	9	0,6	7	SX94-100
90-110	9	0,6	7	SX94-110
100-120	9	0,6	7	SX94-120
110-130	9	0,6	7	SX94-130
120-140	9	0,6	7	SX94-140
130-150	9	0,6	7	SX94-150
140-160	9	0,6	7	SX94-160

