

Deformační hadicové spony

provedení ZOS



- Hadicové spony ze speciální nelámající se oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- Jednoduchá a rychlá montáž pomocí kleští, snížené riziko poranění při montáži a provozu
- Koncentrovaný a silný svěrný účinek, pro pevné a nerozebíratelné spoje
- Pro upevnění nejrůznějších hadic a armatur pro různá média



Materiál	Médium	
speciální ocel	různé	100

Hadicové spony s deformačními oušky

Rozsah (mm)	Šířka pásku	Hmotnost (g)	Obj. č.
5-7	5,5	1	ZOS5-7
7-9	6	2	ZOS7-9
9-11	6	2	ZOS9-11
11-13	6	3	ZOS11-13
13-15	7	4	ZOS13-15
14-17	7,5	4	ZOS14-17
15-18	8	5	ZOS15-18
17-20	8	5	ZOS17-20
19-21	7	5	ZOS19-21
20-23	9	8	ZOS20-23
22-25	9	9	ZOS22-25
23-27	9	9	ZOS23-27
25-28	9	10	ZOS25-28
27-31	9	12	ZOS27-31
31-34	9	13	ZOS31-34
34-37	9	16	ZOS34-37
37-40	9	17	ZOS37-40
40-43	9	18	ZOS40-43

Kleště ZOSZ

Hadicové spony

provedení Kovopol

- Šnekové hadicové spony, dotahování šroubem se šestihranem SW7
- Šířka pásku 9 mm, dodáváno ve dvou provedeních
- Určeno pro připevnění hadic s nižšími nároky na kvalitu spoje

Provedení	Médium	
hliník / ocel	různé	50

Hadicové spony Kovopol AZ – z hliníku

Rozsah	Šířka pásku	Tloušťka pásku	⊠SW	Obj. č.
10-16	9	0,6	7	KOVA-016
12-22	9	0,6	7	KOVA-022
16-28	9	0,6	7	KOVA-028
20-32	9	0,6	7	KOVA-032
25-40	9	0,6	7	KOVA-040
32-50	9	0,6	7	KOVA-050
50-70	9	0,6	7	KOVA-070

Hadicové spony Kovopol W2B – nerezový pásek, chromátovaný šroub

Rozsah	Šířka pásku	Tloušťka pásku	⊠SW	Obj. č.
10-16	9	0,6	7	KOV-016
12-22	9	0,6	7	KOV-022
16-28	9	0,6	7	KOV-028
20-32	9	0,6	7	KOV-032
25-40	9	0,6	7	KOV-040
32-50	9	0,6	7	KOV-050
50-70	9	0,6	7	KOV-070

