

Kulové kohouty

PN 25, pro stlačený vzduch

- Kulové kohouty s plným průtokem
- Ovládání páčkou v modré barvě
- Tělo, závitová část a koule z mosazi MS 58
- Těsnící kroužek z PTFE, o-kroužek z vitonu
- **Určeno zejména pro rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 25 bar	-20 / +120 °C	mosaz MS 58	PTFE	trubkové	voda, vzduch	1



Kulové kohouty s vnitřními závity, ovládání páčkou

Závit	DN	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)	Obj. č.
G 1/4"	8	44	75	100	ART45V-14
G 3/8"	10	45	75	100	ART45V-38
G 1/2"	15	56	90	200	ART45V-12
G 3/4"	20	64	90	300	ART45V-34
G 1"	25	74	120	480	ART45V-10
G 1 1/4"	32	85	120	715	ART45V-54
G 1 1/2"	40	98	150	1050	ART45V-15
G 2"	50	110	150	1500	ART45V-20

Šestihranné kulové kohouty

- Miniaturní kulové kohouty z poniklované mosazi
- **Pro připoje stlačeného vzduchu v průmyslu, stavebnictví a domácnostech, rovněž vhodné pro rozvody vody**

Tělo: poniklovaná mosaz Páčka: plast
 Koule: chromovaná mosaz Těsnění: PTFE

Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	Závit	
PN 10 bar	-10 °C / +90 °C	MS 58 ponikl.	PTFE	vzduch / voda	ISO 228	10

Šestihranné kulové kohouty s vnitřními závity

Závit	DN	l	h	⊠SW	Hmotnost (g)	Obj. č.
G 1/4"	5,5	36	38	19	71	KM14TS
G 3/8"	8	41	38	21	86	KM38TS
G 1/2"	10	48	42	25	137	KM12TS

Šestihranné kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem

Závit	DN	l	h	⊠SW	Hmotnost (g)	Obj. č.
G 1/4"	5,5	36	38	19	61	KMZ14TS
G 3/8"	8	41	38	21	83	KMZ38TS
G 1/2"	10	48	42	25	130	KMZ12TS

