

Spojky KAMLOK

z nerezové oceli 1.4401



- Vysoce kvalitní, robustní spojky dle normy US-MIL (Mil-C-27487) event. DIN EN 14 420-7
- Zaměnitelné se světově rozšířeným páčkovým systémem
- Spojky s vnitřním závitem se závitovým těsněním z PTFE
- Náhradní těsnění z perbunanu, hypalonu, EPDM a FPM
- **Univerzální spojovací systém pro agresivní média (dle koncentrace)**
 Použití v chemickém a petrochemickém průmyslu, potravinářství, zdravotnických a laboratorních aplikacích, při stavbě lodí a zemědělství

Max. prac. tlak	Matériál	Páčka	Těsnění	Médium	Norma	Závit	Teplota	
PN 10/25 bar	1.4401	1.4401	perbunan	agresivní	MIL/DIN EN	ISO 228/DIN 2999	-40 °C/+95 °C	1

Spojky s trnem na hadici dle normy US-MIL



Velikost	Trn na hadici	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	13 mm	15	24,5	150	50-C-SS-BU *
75 = 3/4"	19 mm	20	32,4	238	75-C-SS-BU
100 = 1"	25 mm	25	37,3	358	100-C-SS-BU
125 = 1 1/4"	32 mm	32	46	600	125-C-SS-BU
150 = 1 1/2"	38/40 mm	40	54	634	150-C-SS-BU
200 = 2"	50 mm	50	63,8	846	200-C-SS-BU
250 = 2 1/2"	63 mm	65	76,5	1214	250-C-SS-BU
300 = 3"	75 mm	80	92,2	1834	300-C-SS-BU
400 = 4"	100 mm	100	120,3	3045	400-C-SS-BU

Spojky s vnitřním závitem a těsněním závitů, dle DIN EN 14 420-7, tvar DF



Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	G 1/2"	15	24,5	147	50-D-SS-BU *
75 = 3/4"	G 3/4"	20	32,4	265	75-D-SS-BU
100 = 1"	G 1"	25	37,3	398	100-D-SS-BU
125 = 1 1/4"	G 1 1/4"	32	46	577	125-D-SS-BU
150 = 1 1/2"	G 1 1/2"	40	54	817	150-D-SS-BU
200 = 2"	G 2"	50	63,8	880	200-D-SS-BU
250 = 2 1/2"	G 2 1/2"	65	76,5	1221	250-D-SS-BU
300 = 3"	G 3"	80	92,2	1802	300-D-SS-BU
400 = 4"	G 4"	100	120,3	2354	400-D-SS-BU

Spojky s vnějším závitem, dle DIN EN 14 420-7, tvar BF



Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	R 1/2"	15	24,5	130	50-B-SS-BU *
75 = 3/4"	R 3/4"	20	32,4	200	75-B-SS-BU
100 = 1"	R 1"	25	37,3	305	100-B-SS-BU
125 = 1 1/4"	R 1 1/4"	32	46	592	125-B-SS-BU
150 = 1 1/2"	R 1 1/2"	40	54	694	150-B-SS-BU
200 = 2"	R 2"	50	63,8	708	200-B-SS-BU
250 = 2 1/2"	R 2 1/2"	65	76,5	1007	250-B-SS-BU
300 = 3"	R 3"	80	92,2	1438	300-B-SS-BU
400 = 4"	R 4"	100	120,3	1988	400-B-SS-BU

Zaslepovací spojky, dle DIN EN 14 420-7, tvar DC



Velikost	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	15	24,5	123	50-DC-SS-BU *
75 = 3/4"	20	32,4	183	75-DC-SS-BU
100 = 1"	25	37,3	374	100-DC-SS-BU
125 = 1 1/4"	32	46	493	125-DC-SS-BU
150 = 1 1/2"	40	54	504	150-DC-SS-BU
200 = 2"	50	3,8	756	200-DC-SS-BU
250 = 2 1/2"	65	76,5	897	50-DC-SS-BU
300 = 3"	80	92,2	1296	300-DC-SS-BU
400 = 4"	100	120,3	1898	400-DC-SS-BU

* Velikost 50=1/2" s jednou páčkou



Vsuvky KAMLOK z nerezové oceli 1.4401

Vsuvky s trnem na hadici dle normy US-MIL

Velikost	Trn na hadici	DN	Rozměr	Hmotnost(g)	Obj. č.
50 = 1/2"	13 mm	15	24	120	50-E-SS
75 = 3/4"	19 mm	20	32,1	171	75-E-SS
100 = 1"	25 mm	25	36,7	284	100-E-SS
125 = 1 1/4"	32 mm	32	45,5	442	125-E-SS
150 = 1 1/2"	38/40 mm	40	53,4	563	150-E-SS
200 = 2"	50 mm	50	63	812	200-E-SS
250 = 2 1/2"	63 mm	65	75,8	1186	250-E-SS
300 = 3"	75 mm	80	91,5	1815	300-E-SS
400 = 4"	100 mm	100	119,5	2945	400-E-SS

Rozměr



Vsuvky s vnitřním závitem a těsněním závitu, dle DIN EN 14 420-7, tvar AF

Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost(g)	Obj. č.
50 = 1/2"	G 1/2"	15	24	76	50-A-SS
75 = 3/4"	G 3/4"	20	32,1	171	75-A-SS
100 = 1"	G 1"	25	36,7	222	100-A-SS
125 = 1 1/4"	G 1 1/4"	32	45,5	386	125-A-SS
150 = 1 1/2"	G 1 1/2"	40	53,4	493	150-A-SS
200 = 2"	G 2"	50	63	644	200-A-SS
250 = 2 1/2"	G 2 1/2"	65	75,8	945	250-A-SS
300 = 3"	G 3"	80	91,5	1320	300-A-SS
400 = 4"	G 4"	100	119,5	1609	400-A-SS

Rozměr



Vsuvky s vnějším závitem, dle DIN EN 14 420-7, tvar FF

Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost(g)	Obj. č.
50 = 1/2"	R 1/2"	15	24	93	50-F-SS
75 = 3/4"	R 3/4"	20	32,1	185	75-F-SS
100 = 1"	R 1"	25	36,7	258	100-F-SS
125 = 1 1/4"	R 1 1/4"	32	45,5	477	125-F-SS
150 = 1 1/2"	R 1 1/2"	40	53,4	565	150-F-SS
200 = 2"	R 2"	50	63	650	200-F-SS
250 = 2 1/2"	R 2 1/2"	65	75,8	1317	250-F-SS
300 = 3"	R 3"	80	91,5	1766	300-F-SS
400 = 4"	R 4"	100	119,5	2804	400-F-SS

Rozměr



Zaslepovací vsuvky, dle DIN EN 14 420-7, tvar DP

Velikost	DN	Rozměr	Hmotnost(g)	Obj. č.
50 = 1/2"	15	24	73	50-DP-SS
75 = 3/4"	20	32,1	93	75-DP-SS
100 = 1"	25	36,7	139	100-DP-SS
125 = 1 1/4"	32	45,5	260	125-DP-SS
150 = 1 1/2"	40	53,4	335	150-DP-SS
200 = 2"	50	63	441	200-DP-SS
250 = 2 1/2"	65	75,8	657	250-DP-SS
300 = 3"	80	91,5	933	300-DP-SS
400 = 4"	100	119,5	1525	400-DP-SS

Rozměr

