

Spojky KAMLOK

z mosazi



- Robustní spojky dle normy US-MIL (Mil-C-27487)
- Zaměnitelné se světově rozšířeným páčkovým systémem
- Spojky jsou dodávány včetně páček a kroužků
- Spojky s vnitřním závitem se závitovým těsněním z PUR
- Náhradní těsnění a páčky (strana 72/73)
- **Univerzální spojovací systém pro stavebnictví, průmysl, pro rozvody stlačeného vzduchu a vody, na čerpadla, v ocelářství a zemědělství**

Max. prac. tlak	Materiál	Páčka	Těsnění	Médium	Teplota	Norma	Závit	
PN 10 bar	mosaz	1.4401	perbunan	vzduch/voda	-40 °C/+95 °C	US-MIL norma	ISO 228/DIN 2999	1

Spojky s trnem na hadici



Velikost	Trn na hadici	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	13 mm	15	24,5	145	50-C-MS-BU*
75 = 3/4"	19 mm	20	32,4	236	75-C-MS-BU
100 = 1"	25 mm	25	37,3	442	100-C-MS-BU
125 = 1 1/4"	32 mm	32	46	496	125-C-MS-BU
150 = 1 1/2"	38/40 mm	40	54	764	150-C-MS-BU
200 = 2"	50 mm	50	63,8	894	200-C-MS-BU
250 = 2 1/2"	63 mm	65	76,5	1351	250-C-MS-BU
300 = 3"	75 mm	80	92,2	1835	300-C-MS-BU
400 = 4"	100 mm	100	120,3	2501	400-C-MS-BU

Spojky s vnitřním závitem a těsněním závitu



Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	G 1/2"	15	24,5	152	50-D-MS-BU*
75 = 3/4"	G 3/4"	20	32,4	265	75-D-MS-BU
100 = 1"	G 1"	25	37,3	357	100-D-MS-BU
125 = 1 1/4"	G 1 1/4"	32	46	570	125-D-MS-BU
150 = 1 1/2"	G 1 1/2"	40	54	656	150-D-MS-BU
200 = 2"	G 2"	50	63,8	826	200-D-MS-BU
250 = 2 1/2"	G 2 1/2"	65	76,5	1277	250-D-MS-BU
300 = 3"	G 3"	80	92,2	1229	300-D-MS-BU
400 = 4"	G 4"	100	120,3	2418	400-D-MS-BU

Spojky s vnějším závitem



Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	R 1/2"	15	24,5	139	50-B-MS-BU*
75 = 3/4"	R 3/4"	20	32,4	206	75-B-MS-BU
100 = 1"	R 1"	25	37,3	356	100-B-MS-BU
125 = 1 1/4"	R 1 1/4"	32	46	417	125-B-MS-BU
150 = 1 1/2"	R 1 1/2"	40	54	626	150-B-MS-BU
200 = 2"	R 2"	50	63,8	764	200-B-MS-BU
250 = 2 1/2"	R 2 1/2"	65	76,5	1092	250-B-MS-BU
300 = 3"	R 3"	80	92,2	1400	300-B-MS-BU
400 = 4"	R 4"	100	120,3	1928	400-B-MS-BU

Zaslepovací spojky



Velikost	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	15	24,5	120	50-DC-MS-BU*
75 = 3/4"	20	32,4	196	75-DC-MS-BU
100 = 1"	25	37,3	280	100-DC-MS-BU
125 = 1 1/4"	32	46	426	125-DC-MS-BU
150 = 1 1/2"	40	54	663	150-DC-MS-BU
200 = 2"	50	63,8	699	200-DC-MS-BU
250 = 2 1/2"	65	76,5	1043	250-DC-MS-BU
300 = 3"	80	92,2	1238	300-DC-MS-BU
400 = 4"	100	20,3	1640	400-DC-MS-BU

* Velikost 50=1/2" s jednou páčkou



Vsuvky KAMLOK

z mosazi

Vsuvky s trnem na hadici

Velikost	Trn na hadici	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	13 mm	15	24	77	50-E-MS
75 = 3/4"	19 mm	20	32,1	164	75-E-MS
100 = 1"	25 mm	25	36,7	292	100-E-MS
125 = 1 1/4"	32 mm	32	45,5	465	125-E-MS
150 = 1 1/2"	38/40 mm	40	53,4	561	150-E-MS
200 = 2"	50 mm	50	63	756	200-E-MS
250 = 2 1/2"	63 mm	65	75,8	1102	250-E-MS
300 = 3"	75 mm	80	91,5	1553	300-E-MS
400 = 4"	100 mm	100	119,5	2260	400-E-MS

Rozměr



Vsuvky s vnitřním závitem a těsněním závitu

Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	G 1/2"	15	24	82	50-A-MS
75 = 3/4"	G 3/4"	20	32,1	131	75-A-MS
100 = 1"	G 1"	25	36,7	218	100-A-MS
125 = 1 1/4"	G 1 1/4"	32	45,5	397	125-A-MS
150 = 1 1/2"	G 1 1/2"	40	53,4	511	150-A-MS
200 = 2"	G 2"	50	63	673	200-A-MS
250 = 2 1/2"	G 2 1/2"	65	75,8	804	250-A-MS
300 = 3"	G 3"	80	91,5	1247	300-A-MS
400 = 4"	G 4"	100	119,5	2198	400-A-MS

Rozměr



Vsuvky s vnějším závitem

Velikost	Závit	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	R 1/2"	15	24	103	50-F-MS
75 = 3/4"	R 3/4"	20	32,1	153	75-F-MS
100 = 1"	R 1"	25	36,7	275	100-F-MS
125 = 1 1/4"	R 1 1/4"	32	45,5	484	125-F-MS
150 = 1 1/2"	R 1 1/2"	40	53,4	498	150-F-MS
200 = 2"	R 2"	50	63	612	200-F-MS
250 = 2 1/2"	R 2 1/2"	65	75,8	996	250-F-MS
300 = 3"	R 3"	80	91,5	1245	300-F-MS
400 = 4"	R 4"	100	119,5	1979	400-F-MS

Rozměr



Zaslepovací vsuvky

Velikost	DN	Rozměr	Hmotnost (g)	Obj. č.
50 = 1/2"	15	24	71	50-DP-MS
75 = 3/4"	20	32,1	121	75-DP-MS
100 = 1"	25	36,7	166	100-DP-MS
125 = 1 1/4"	32	45,5	347	125-DP-MS
150 = 1 1/2"	40	53,4	369	150-DP-MS
200 = 2"	50	63	430	200-DP-MS
250 = 2 1/2"	65	75,8	657	250-DP-MS
300 = 3"	80	91,5	686	300-DP-MS
400 = 4"	100	119,5	1276	400-DP-MS

Rozměr

