


# Nástrčné spojky

## kovové provedení



- Spojky vhodné zejména pro rychlou montáž plastových hadiček
- Atraktivní design při spolehlivém utěsnění média
- Upínací břit z nerezové oceli
- Těleso, pouzdro, bezpečnostní kroužek z mosazi MS 58
- Přítlačný kroužek z plastu
- **Určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství, výrobě zařízení, energetice, automobilové technice a dalších oborech**

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 15 bar	-18/+70 °C	mosaz MS 58	perbunan	trubkové, metrické	stlačený vzduch	10

### Přímé spojky s vnějším trubkovým a metrickým závitem



Hadička	Závít	Délka závitu	Délka	⊘SW1	⊘SW2	Obj. č.
4 mm	M5	5	21	10	2	50020-M54
4 mm	G 1/8"	6	20	10	3	50020-184
4 mm	G 1/4"	8	19,5	16	3	50020-144
5 mm	M5	5	23,5	12	2	50020-M55
5 mm	G 1/8"	6	22	12	4	50020-185
6 mm	M5	5	24,5	13	2	50020-M56
6 mm	G 1/8"	6	23,5	13	4	50020-186
6 mm	G 1/4"	8	23,5	13	4	50020-146
8 mm	G 1/8"	6	25	14	5	50020-188
8 mm	G 1/4"	8	23	14	6	50020-148
8 mm	G 3/8"	9	24	14	6	50020-388
8 mm	G 1/2"	10	26,5	14	6	50020-128
10 mm	G 1/4"	8	30,5	17	6	50020-1410
10 mm	G 3/8"	9	27,5	17	8	50020-3810
12 mm	G 1/4"	8	34,5	20	6	50020-1412
12 mm	G 3/8"	9	34	20	8	50020-3812
12 mm	G 1/2"	10	31	22	10	50020-1212
14 mm	G 3/8"	9	35	21	10	50020-3814
14 mm	G 1/2"	10	32	22	10	50020-1214
6 mm	M12 × 1	8	23,5	13	4	50020-M1216
6 mm	M12 × 1,25	8	23,5	13	4	50020-M121256
6 mm	M12 × 1,5	8	23,5	13	4	50020-M12156

### Přímé spojky s vnitřním trubkovým závitem



Hadička	Závít	Délka závitu	Délka	⊘SW	Obj. č.
4 mm	G 1/8"	8,5	24	13	50030-184
5 mm	G 1/8"	8,5	26,5	13	50030-185
6 mm	G 1/8"	8,5	26	13	50030-186
6 mm	G 1/4"	11	29,5	16	50030-146
8 mm	G 1/8"	8,5	27	15	50030-188
8 mm	G 1/4"	11	29,5	17	50030-148

### Přímé spojky



Hadička 1	Hadička 2	Délka	Průměr	Obj. č.
4 mm	4 mm	30,5	10,5	50040-4
5 mm	5 mm	33	11,5	50040-5
6 mm	4 mm	32	12,5	50040-46
6 mm	6 mm	34	12,5	50040-6
8 mm	6 mm	35	14,5	50040-68
8 mm	8 mm	36	14,5	50040-8
10 mm	8 mm	40,5	17,5	50040-810
10 mm	10 mm	42	17,5	50040-10
12 mm	10 mm	45,5	20,5	50040-1012
12 mm	12 mm	47	20,5	50040-12
14 mm	14 mm	49	21,5	50040-14

# Nástrčné spojky

## kovové provedení

### Skotské spojky

Hadička	Závit matky	Délka	Panel max.	⊙SW	Obj. č.
4 mm	M12 × 1	31,5	7	17	50050-4
5 mm	M14 × 1	33	7	17	50050-5
6 mm	M14 × 1	35	9,5	17	50050-6
8 mm	M16 × 1	37	10,5	19	50050-8
10 mm	M20 × 1	43	12,5	24	50050-10
12 mm	M22 × 1	48	16,5	26	50050-12



### L-spojky s vnějším trubkovým a metrickým závitem, otočné o 360°

Hadička	Závit	Délka závitu	L1	L2	⊙SW1	⊙SW2	Obj. č.
4 mm	M5	5	17	20	9	8	50115-M54
4 mm	G 1/8"	6	17	22,5	9	13	50115-184
4 mm	G 1/4"	8	17	27	9	16	50115-144
5 mm	M5	5	20	22,5	11	8	50115-M55
5 mm	G 1/8"	6	20	24,5	11	13	50115-185
6 mm	M5	5	21	22,5	11	8	50115-M56
6 mm	G 1/8"	6	21	24,5	11	13	50115-186
6 mm	G 1/4"	8	21	28	11	16	50115-146
8 mm	G 1/8"	6	22,5	26	13	13	50115-188
8 mm	G 1/4"	8	22,5	29	13	16	50115-148
8 mm	G 3/8"	9	22,5	31	13	18	50115-388
8 mm	G 1/2"	10	22,5	32	13	22	50115-128
10 mm	G 1/4"	8	26,5	31	16	16	50115-1410
10 mm	G 3/8"	9	26,5	33	16	18	50115-3810
10 mm	G 1/2"	10	26,5	34	16	22	50115-1210
12 mm	G 3/8"	9	30,5	36	19	18	50115-3812
12 mm	G 1/2"	10	30,5	37	19	22	50115-1212
14 mm	G 3/8"	9	32,5	37,5	19	18	50115-3814
14 mm	G 1/2"	10	32,5	38,5	19	22	50115-1214
6 mm	M12 × 1	8	21	28	11	16	50115-M1216
6 mm	M12 × 1,5	8	21	28	11	16	50115-M12156



### L-spojky s vnějším trubkovým závitem, prodloužené, otočné o 360°

Hadička	Závit	Délka závitu	L1	L2	⊙SW1	⊙SW2	Obj. č.
4 mm	G 1/8"	6	17	37,5	9	13	50125-184
4 mm	G 1/4"	8	17	45	9	16	50125-144
5 mm	G 1/8"	6	20	39,5	11	13	50125-185
6 mm	G 1/8"	6	21	39,5	11	16	50125-186
6 mm	G 1/4"	8	21	46	13	16	50125-146
8 mm	G 1/8"	6	22,5	41	13	13	50125-188
8 mm	G 1/4"	8	22,5	47	13	16	50125-148
8 mm	G 3/8"	9	22,5	49,5	13	18	50125-388
10 mm	G 1/4"	8	26,5	49	16	16	50125-1410
10 mm	G 3/8"	9	26,5	51,5	16	18	50125-3810



# Nástrčné spojky

## kovové provedení



### L-spojky

Hadička	Délka	⊘SW	Obj. č.
4 mm	17	9	50130-4
5 mm	20	11	50130-5
6 mm	21	11	50130-6
8 mm	22,5	13	50130-8
10 mm	26,5	16	50130-10
12 mm	30,5	19	50130-12
14 mm	32,5	19	50130-14



### T-spojky

Hadička	Délka	Výška	⊘SW	Obj. č.
4 mm	34	17	9	50230-4
5 mm	40	20	11	50230-5
6 mm	42	21	11	50230-6
8 mm	45	22,5	13	50230-8
10 mm	53	26,5	16	50230-10
12 mm	61	30,5	19	50230-12
14 mm	65	32,5	19	50230-14



### T-spojky se spodním vnějším závitem, otočné o 360°

Hadička	Závit	Délka závitu	Délka	Výška	⊘SW1	⊘SW2	Obj. č.
4 mm	M5	5	34	20	9	8	50215-M54
4 mm	G 1/8"	6	34	22,5	9	13	50215-184
4 mm	G 1/4"	8	34	27	9	16	50215-144
5 mm	M5	5	40	22,5	11	8	50215-M55
5 mm	G 1/8"	6	40	24,5	11	13	50215-185
6 mm	M5	5	42	22,5	11	8	50215-M56
6 mm	G 1/8"	6	42	24,5	11	13	50215-186
6 mm	G 1/4"	8	42	28	11	16	50215-146
8 mm	G 1/8"	6	45	26	13	13	50215-188
8 mm	G 1/4"	8	45	29	13	16	50215-148
10 mm	G 1/4"	8	53	31	16	16	50215-1410
10 mm	G 3/8"	9	53	33	16	18	50215-3810
10 mm	G 1/2"	10	53	34	16	22	50215-1210
12 mm	G 3/8"	9	61	36	19	18	50215-3812
12 mm	G 1/2"	10	61	37	19	22	50215-1212
14 mm	G 3/8"	11,5	65	37,5	19	17	50215-3814
14 mm	G 1/2"	14	65	42,5	19	22	50215-1214
6 mm	M12 × 1	8	42	28	11	16	50215-M1216
6 mm	M12 × 1,5	8	42	28	11	16	50215-M12156

# Nástrčné spojky

## kovové provedení

### T-spojky s bočním vnějším závitem, otočné o 360°

Hadička	Závit	Délka závitu	Délka	Výška	⊘SW1	⊘SW2	Obj. č.
4 mm	M5	5	17	20	9	8	50225-M54
4 mm	G 1/8"	6	17	22,5	9	13	50225-184
5 mm	M5	5	20	22,5	11	8	50225-M55
5 mm	G 1/8"	6	20	24,5	11	13	50225-185
6 mm	M5	5	21	22,5	11	8	50225-M56
6 mm	G 1/8"	6	21	24,5	11	13	50225-186
6 mm	G 1/4"	8	21	28	11	16	50225-146
8 mm	G 1/8"	6	22,5	26	13	13	50225-188
8 mm	G 1/4"	8	22,5	29	13	16	50225-148
10 mm	G 1/4"	8	26,5	31	16	16	50225-1410
10 mm	G 3/8"	9	26,5	33	16	18	50225-3810
10 mm	G 1/2"	10	26,5	34	16	22	50225-1210
12 mm	G 3/8"	9	30,5	36	19	18	50225-3812
12 mm	G 1/2"	10	30,5	37	19	22	50225-1212



### Y-spojky

Hadička	Rozteč výstupů	Délka	⊘SW	Obj. č.
4 mm	11	32	9	50310-4
5 mm	13,5	35	11	50310-5
6 mm	13,5	36,5	11	50310-6
8 mm	15,5	41	13	50310-8



### Redukce spojek

Hadička	Do spojky	Délka	Obj. č.
6 mm	4 mm	30	50700-46
8 mm	6 mm	34	50700-68
10 mm	8 mm	38	50700-810
12 mm	8 mm	39	50700-812



### Záslepky spojek

Hadička	Délka	Obj. č.
4 mm	23,5	8610-4
5 mm	24,5	8610-5
6 mm	24,5	8610-6
8 mm	26	8610-8
10 mm	28,5	8610-10
12 mm	30,5	8610-12



# Nástrčné spojky

## kovové provedení



### Objímky se spojkou, pro duté šrouby , jednoduché

Hadička	Pro šroub	Výška	Délka	⊕SW	Obj. č.
4 mm	M5	12,5	19	-	50500-M54
4 mm	G 1/8"	15	21	14	50500-184
5 mm	M5	12,5	20	-	50500-M55
5 mm	G 1/8"	15	21,5	14	50500-185
5 mm	G 1/4"	16	24,5	18	50500-145
6 mm	M5	12,5	20,5	-	50500-M56
6 mm	G 1/8"	15	22	14	50500-186
6 mm	G 1/4"	16	25	18	50500-146
8 mm	G 1/8"	15	24	14	50500-188
8 mm	G 1/4"	16	26	18	50500-148
8 mm	G 3/8"	20	32	21	50500-388
10 mm	G 1/4"	20	29	18	50500-1410
10 mm	G 3/8"	20	30,5	21	50500-3810
12 mm	G 3/8"	20	30,5	18	50500-3812
12 mm	G 1/2"	20	32,5	21	50500-1212

Duté šrouby pro objímky se spojkou viz strana 176



### Objímky se spojkou, pro duté šrouby, dvojité

Hadičky	Pro šroub	Výška	Délka	⊕SW	Obj. č.
4 mm	M5	12,5	38	-	50510-M54
4 mm	G 1/8"	15	42	14	50510-184
5 mm	G 1/8"	15	43	14	50510-185
5 mm	G 1/4"	16	49	18	50510-145
6 mm	G 1/8"	15	44	14	50510-186
6 mm	G 1/4"	16	50	18	50510-146
8 mm	G 1/8"	15	48	14	50510-188
8 mm	G 1/4"	16	52	18	50510-148

Duté šrouby pro objímky se spojkou viz strana 176



### Rozdělovací lišty s 5 výstupy

Výstupy	Boční závity	Výška	Šířka	Délka	Rozteč výstupů	Obj. č.
4 mm	G 1/8"	15	25	75	12	50900-184
6 mm	G 1/8"	15	25	90	14,5	50900-186
6 mm	G 1/4"	20	30	90	14,5	50900-146
8 mm	G 1/4"	20	30	100	16	50900-148

# Nástrčné spojky

## kovové provedení

### Škrťací ventily , jednostranně škrćené na odvodu, regulace šroubovákem, otočné o 360°

Hadička	Závit	Šířka	Výška	⊕SW	Obj. č.
4 mm	M5	19	24	8	8953-M54
4 mm	G 1/8"	21	30,5	14	8953-184
5 mm	M5	20	24	8	8953-M55
5 mm	G 1/8"	21,5	30,5	14	8953-185
5 mm	G 1/4"	24,5	35,5	17	8953-145
6 mm	M5	20,5	24	8	8953-M56
6 mm	G 1/8"	22,5	30,5	14	8953-186
6 mm	G 1/4"	25	35,5	17	8953-146
8 mm	G 1/8"	24	30,5	14	8953-188
8 mm	G 1/4"	26	35,5	17	8953-148



### Škrťací ventily , jednostranně škrćené na přívodu, regulace šroubovákem, otočné o 360°

Hadička	Závit	Šířka	Výška	⊕SW	Obj. č.
4 mm	M5	19	24	8	8963-M54
4 mm	G 1/8"	21	30,5	14	8963-184
5 mm	M5	20	24	8	8963-M55
5 mm	G 1/8"	21,5	30,5	14	8963-185
5 mm	G 1/4"	24,5	35,5	17	8963-145
6 mm	M5	20,5	24	8	8963-M56
6 mm	G 1/8"	22,5	30,5	14	8963-186
6 mm	G 1/4"	25	35,5	17	8963-146
8 mm	G 1/8"	24	30,5	14	8963-188
8 mm	G 1/4"	26	35,5	17	8963-148



### Škrťací ventily , oboustranně škrćené , regulace šroubovákem, otočné o 360°

Hadička	Závit	Šířka	Výška	⊕SW	Obj. č.
4 mm	M5	19	24	8	8973-M54
4 mm	G 1/8"	21	30,5	14	8973-184
5 mm	M5	20	24	8	8973-M55
5 mm	G 1/8"	21,5	30,5	14	8973-185
5 mm	G 1/4"	24,5	35,5	17	8973-145
6 mm	M5	20,5	24	8	8973-M56
6 mm	G 1/8"	22,5	30,5	14	8973-186
6 mm	G 1/4"	25	35,5	17	8973-146
8 mm	G 1/8"	24	30,5	14	8973-188
8 mm	G 1/4"	26	35,5	17	8973-148



# Nástrčné spojky

## kovové provedení



### Škrťací ventily , jednostranně škrćené na odvodu, regulace ruční, otočné o 360°

Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	⊠SW	Obj. č.
4 mm	M5	19	33	37,5	8	8958-M54
4 mm	G 1/8"	21	41	46,5	14	8958-184
5 mm	M5	20	33	37,5	8	8958-M55
5 mm	G 1/8"	21,5	41	46,5	14	8958-185
5 mm	G 1/4"	24,5	46,5	52,5	17	8958-145
6 mm	M5	20,5	33	37,5	8	8958-M56
6 mm	G 1/8"	22,5	41	46,5	14	8958-186
6 mm	G 1/4"	25	46,5	52,5	17	8958-146
8 mm	G 1/8"	24	41	46,5	14	8958-188
8 mm	G 1/4"	26	46,5	52,5	17	8958-148



### Škrťací ventily , jednostranně škrćené na přívodu, regulace ruční, otočné o 360°

Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	⊠SW	Obj. č.
4 mm	M5	19	33	37,5	8	8968-M54
4 mm	G 1/8"	21	41	46,5	14	8968-184
5 mm	M5	20	33	37,5	8	8968-M55
5 mm	G 1/8"	21,5	41	46,5	14	8968-185
5 mm	G 1/4"	24,5	46,5	52,5	17	8968-145
6 mm	M5	20,5	33	37,5	8	8968-M56
6 mm	G 1/8"	22,5	41	46,5	14	8968-186
6 mm	G 1/4"	25	46,5	52,5	17	8968-146
8 mm	G 1/8"	24	41	46,5	14	8968-188
8 mm	G 1/4"	26	46,5	52,5	17	8968-148



### Škrťací ventily , oboustranně škrćené, regulace ruční, otočné o 360°

Hadička	Závit	Šířka	Výška min.	Výška max.	⊠SW	Obj. č.
4 mm	M5	19	33	37,5	8	8978-M54
4 mm	G 1/8"	21	41	46,5	14	8978-184
5 mm	M5	20	33	37,5	8	8978-M55
5 mm	G 1/8"	21,5	41	46,5	14	8978-185
5 mm	G 1/4"	24,5	46,5	52,5	17	8978-145
6 mm	M5	20,5	33	37,5	8	8978-M56
6 mm	G 1/8"	22,5	41	46,5	14	8978-186
6 mm	G 1/4"	25	46,5	52,5	17	8978-146
8 mm	G 1/8"	24	41	46,5	14	8978-188
8 mm	G 1/4"	26	46,5	52,5	17	8978-148