

Šroubení s řezným kroužkem z poniklované mosazi



- Univerzální šroubení pro použití v různých oblastech
- Rozměry a provedení splňují požadavky norem DIN 3870-3861
- Určeno zejména pro připojení hadiček a trubek s vyššími nároky na pracovní tlak a teplotu v různých průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Materiál	Závity	Médium	
PN 60 bar	mosaz MS 58	kuželové	stlačený vzduch	viz. níže

Přímé šroubení s vnějším kuželovým závitem



Závít	Hadička D	Délka	Délka závitu	Matice	SW		Obj. č.
R 1/8"	4 mm	27	8	10	10	50	011-184
R 1/8"	6 mm	28	8	12	12	50	011-186
R 1/4"	6 mm	33	11	12	14	50	011-146
R 1/8"	8 mm	30	8	14	12	50	011-188
R 1/4"	8 mm	33	11	14	14	50	011-148
R 3/8"	8 mm	33	12	14	17	50	011-388
R 1/4"	10 mm	38	11	19	17	50	011-1410
R 3/8"	10 mm	38	12	19	17	50	011-3810
R 3/8"	12 mm	39	12	22	19	25	011-3812
R 1/2"	12 mm	41	14	22	22	25	011-1212

Přímé šroubení



Hadička D	Délka	Matice	SW		Obj. č.
4 mm	36	10	9	50	014-4
6 mm	36	12	11	50	014-6
8 mm	38	14	12	50	014-8
10 mm	48	19	17	50	014-10
12 mm	50	22	19	25	014-12

L-šroubení s vnějším kuželovým závitem



Závít	Hadička D	Délka závitu	L2	L3	Matice		Obj. č.
R 1/8"	4 mm	8	17	22	10	50	016-184
R 1/8"	6 mm	8	17	23	12	50	016-186
R 1/4"	6 mm	12	21	23	12	50	016-146
R 1/8"	8 mm	8	20	25	14	50	016-188
R 1/4"	8 mm	12	23	25	14	50	016-148
R 1/4"	10 mm	12	25	33	19	50	016-1410
R 3/8"	10 mm	12	27	33	19	50	016-3810
R 3/8"	12 mm	12	28	35	22	25	016-3812
R 1/2"	12 mm	14	30	35	22	25	016-1212

L-šroubení



Hadička D	L	Matice		Obj. č.
4 mm	22	10	50	017-4
6 mm	23	12	50	017-6
8 mm	25	14	50	017-8
10 mm	33	19	50	017-10
12 mm	35	22	25	017-12

Šroubení s řezným kroužkem

z poniklované mosazi

T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem

Závít	Hadička D	Délka	Délka závitu	L2	Matice		Obj. č.
R 1/8"	4 mm	44	8	17	10	50	019-184
R 1/8"	6 mm	46	8	17	12	50	019-186
R 1/4"	6 mm	46	12	21	12	50	019-146
R 1/8"	8 mm	50	8	20	14	50	019-188
R 1/4"	8 mm	50	12	23	14	50	019-148
R 1/4"	10 mm	66	12	25	19	50	019-1410
R 3/8"	10 mm	66	12	27	19	50	019-3810
R 3/8"	12 mm	70	12	28	22	25	019-3812
R 1/2"	12 mm	70	14	30	22	25	019-1212



T-šroubení

Hadička D	Délka	Matice		Obj. č.
4 mm	44	10	50	018-4
6 mm	46	12	50	018-6
8 mm	50	14	50	018-8
10 mm	66	19	50	018-10
12 mm	70	22	25	018-12



Dutinky

Hadička	Průměr	Délka		Obj. č.
6/4 mm	4	12	50	023-6
8/6 mm	6	14	50	023-8
10/8 mm	8	16	50	023-10
12/10 mm	10	18	25	023-12



Řezné kroužky

Hadička D	Délka		Obj. č.
4 mm	6,5	50	022-4
6 mm	7,5	50	022-6
8 mm	7,5	50	022-8
10 mm	9,5	50	022-10
12 mm	9,5	25	022-12



Matičky ke šroubením

Otvor	Závít	Výška	 SW		Obj. č.
4 mm	M8 × 1	11	10	50	021-4
6 mm	M10 × 1	12	12	50	021-6
8 mm	M12 × 1	12	14	50	021-8
10 mm	M16 × 1,5	16	19	50	021-10
12 mm	M18 × 1,5	16	22	25	021-12

